

里清水滩、接渡毕家滩、钟家枫树滩、莲湖洲罗汉滩、众埠桐坡薛家滩、张家村张家滩、沼口流芳山家里滩、民乐亭合岗滩、淘金滩、戴村神王滩和高岸滩。这些滩多为沙洲,枯水季航道深仅0.5米左右(0.3~0.7之间),对行船很不利。近20年,河中淘金、挖沙过滥,加剧了泥沙淤积,河床抬高,对行船更加不利,对汛期泄洪也造成极大危害。鸣山以下河段没有浅滩,全是深段,可以航行较大船只。

乐安河上游处赣东北暴雨区,多年平均降水量为1800~2000毫米,婺源东北部常年降水量超过2000毫米,最大年降水量高达3029毫米,其中主汛期(4~6月)占48%~50%。因此,汛期河水流量很大,最大洪峰流量曾达10100立方米/秒。最高洪水位达30.73米(吴淞基面。1967年6月15~20日)。枯水期常有2~3个月无雨的现象,最小流量曾减至4.4立方米/秒,水位降至19.58米(1967年9月11日)。以上为虎山水文站记录。

乐安河流速在0.028~3.99米/秒之间,含沙量很小,年平均为0.073公斤/秒。输沙率为15.97公斤/立方米,输沙量为50.42万吨。

1985~2000年乐安河虎山段流量、水位一览

年份	年径流量	年平均水位	最高		最低		最大		最低	
			水位	时间	水位	时间	流量	时间	流量	时间
1985	52.7	20.24	24.38	7.5	19.71	11.20	2390	7.5	22.6	11.2
1986	52.3	20.21	24.42	4.14	19.72	8.28	2610	4.14	22.6	8.28
1987	71.6	70.44	27.43	6.24	19.73	1.2	5410	6.24	23.3	1.2
1988	61.7	20.54	26.55	6.23	19.90	1.2	4220	6.23	10.5	12.27
1989	89.86	21.30	28.28	7.4	20.03	1.2	4590	7.4	13.0	1.1
1990	63.97	21.32	27.29	6.15	20.20	9.9	4290	6.15	20.9	9.10
1991	63.46	21.05	24.91	4.19	20.25	9.5	2120	4.19	19.1	11.14
1992	81.67	21.59	28.34	7.5	20.54	1.28	4820	7.4	20.4	1.17
1993	108.2	21.88	29.33	7.6	20.84	2.15	6060	7.6	30.8	2.13
1994	83.86	21.58	29.02	6.17	20.44	11.19	5780	6.17	18.5	11.23
1995	111.5	21.79	30.00	6.26	20.66	11.10	6650	6.26	18.2	12.18
1996	57.16	21.38	27.00	7.2	20.43	11.28	3910	7.2	19.7	11.24
1997	75.97	21.47	30.01	7.9	20.48	1.16	7200	7.9	21.6	1.16
1998	146.5	21.98	30.33	7.24	20.47	12.31	7540	7.24	29.8	12.30
1999	102.8	21.67	27.97	6.26	20.37	12.30	5270	6.26	24.5	12.30
2000	50.03	21.19	26.29	5.31	20.34	1.5	3610	5.31	23.4	1.5

说明:径流量(流量)单位为立方米/秒,时间为月日(如11.2即11月2日)