

续表

名 称	位 置	长度(米)	宽度(米)	水深(米)	坡度
薛家滩	杨家下首	400	120	0.5	1/300
罗汉滩	莲湖洲	500	100	0.4	1/700
枫树滩	钟家下首	200	70	0.5	1/800
毕家滩	接渡上首	300	800	0.4	1/800
清木滩	老湾里	300	80—100	0.4	1/700
屠万嘴滩	施家上首	400	150	0.5	1/800
港口滩	港 口	400	200	0.7	1/1000

1952年4月,在鸬鹚乡石里村设立虎山水文站。据水文站资料记载,乐安河流速在零点零二八至一点九九秒米之间,含沙量很小,每立方米年平均为零点零七三公斤,年平均输沙率为一十五点九七秒公斤,年平均输沙量为五十四点二万吨。虎山水文站历年流量、水位情况见下表:

项 目 年份	年平均流量 (米 <sup>3</sup> /秒)	最大流量 (米 <sup>3</sup> /秒)	发 生 日/月	最小流量 (米 <sup>3</sup> /秒)	发 生 (日/月)	年平均 水 位 (米)	最高水 位(米)	发 生 日/月	最低水 位(米)	发 生 日/月
1953	270	3,870	5/6	21.5	9/1	20.56	26.08	5/6	19.74	9/1
1954	409	5,320	13/7	10.5	27/10	20.94	27.93	13/7	19.69	27/11
1955	265	8,060	19/6	10.0	17/12	20.36	29.59	19/6	19.60	17/12
1956	219	3,600	10/5	10.7	31/1	20.31	25.75	10/5	19.61	31/1
1957	213	3,210	25/4	13.8	12/1	20.38	25.37	25/4	19.66	21/1
1958	210	4,280	7/5	7.68	27/8	20.28	26.75	7/5	19.61	27/8
1959	188	4,030	5/6	9.60	25/1	20.33	26.43	5/6	19.63	25/1
1960	153	1,940	15/6	13.2	10/11	20.28	23.61	15/6	19.76	12/1
1961	183	2,020	12/6	16.4	8/11	20.35	23.72	12/6	19.78	29/1
1962	205	4,100	3/7	13.8	23/2	20.37	25.93	3/7	19.70	23/2
1963	99.2	2,460	28/6	11.0	8/3	20.01	24.35	28/6	19.59	8/3
1964	161	2,840	25/6	9.16	5/12	20.28	24.80	25/6	19.68	5/12
1965	175	4,650	7/7	7.50	25/1	20.37	27.07	7/7	19.68	21/3
1966	234	7,050	9/7	7.60	28/9	20.43	28.93	9/7	19.64	28/9
1967	245	10,100	20/6	4.80	10/10	20.30	30.73	20/6	19.58	11/9
1968	133	3,900	10/7	8.90	12/9	20.20	25.90	10/7	19.62	24/1
1969	279	5,620	25/6	17.0	16/12	20.59	27.82	25/6	19.77	26/12
1970	254	5,790	26/6	17.6	1/1	20.50	27.99	26/6	19.77	1/1
1971	181	7,820	3/6	6.32	6/9	20.25	29.51	3/6	19.66	6/9